



Porte à recouvrement

Encadrement

- o Type cadre: embrasure en bois massif 25 mm, cadre et faux-cadre en bois massif 14 mm
- o Battue simple sur 3 cotés
- o Chants: arrondis
- o Joint: profilé souple
- o Finition: laqué RAL / NCS

Panneau:

- o Type de panneau: plein
- o Âme du panneau: type de bois, âme multicouches
- o Chants: droits

- o Finition: laqué RAL / NCS

Ferrements:

- o Paumelles: 3 fiches OTLAV type CF100150N007/ CG100150N030
- o Serrure: Glutz 1001
- o Gâche: standard
- o Poignée: sans

| Profondeur du cadre | Epaisseur du mur |
|---------------------|------------------|
| 65 mm | 60-80 mm |
| 85 mm | 80-100 mm |
| 105 mm | 100-120 mm |
| 125 mm | 120-140 mm |
| 145 mm | 140-160 mm |
| 165 mm | 160-180 mm |
| 185 mm | 180-200 mm |
| 205 mm | 200-220 mm |
| 240 mm | 235-255 mm |
| 270 mm | 265-285 mm |
| 290 mm | 285-305 mm |
| 310 mm | 305-325 mm |
| 330 mm | 325-345 mm |

| Largeur de la porte | VP Vide passage | VM Vide maçonnerie |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| 642 mm | 600 mm | 670-690 mm |
| 692 mm | 650 mm | 720-740 mm |
| 742 mm | 700 mm | 770-790 mm |
| 792 mm | 750 mm | 820-840 mm |
| 842 mm | 800 mm | 870-890 mm |
| 892 mm | 850 mm | 920-940 mm |
| 942 mm | 900 mm | 970-990 mm |

| Hauteur de la porte | VP Vide passage | VM Vide maçonnerie |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| 2014 mm | 2000 mm | 2040-2050 mm |
| 2114 mm | 2100 mm | 2140-2150 mm |

profondeur 85/105/125/145/165/185/205/240/270/290/310/330

